



2nd SHIFT

HEAVY DUTY INDUSTRIAL DEGREASER

WARNING: MAY CAUSE SEVERE IRRITATION TO SKIN. MAY BURN EYES. HARMFUL IF SWALLOWED. Contains sodium hydroxide. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. FIRST AID: SKIN — Flood with water, then wash with vinegar. EYES — Flush with water for 15 minutes. Get prompt medical attention. INTERNAL — Drink several glasses of water. Follow with citrus fruit juice. Call physician immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.


ADVERTENCIA: PUEDE CAUSA IRRITACIÓN SEVERA DE LA PIEL. PUEDE CAUSA QUEMADAS LOS OJOS. DININO SE SE INGIERE. Contiene hidróxido de sodio. Evite el contacto con la piel, los ojos y membranas mucosas. PRIMEROS AUXILIOS: EXTERNO: Enjuague con mucha agua y luego lave con vinagre. OJOS- Enjuagar con un chorro de agua por 15 minutos. Obtener atención médica pronto. INGESTION- Tomar varios vasos de agua. Prosigua con jugo de fruta cítrica. Llame a un médico de inmediato. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

131 0201

FOR EMERGENCY MEDICAL
INFORMATION 1-888-779-1339

FOR PRODUCT INFORMATION
1-800-323-2251

www.triple-s.com



2nd SHIFT

HEAVY DUTY INDUSTRIAL DEGREASER

DESINTEGRADOR DE GRASA INDUSTRIAL

WARNING

MAY CAUSE SEVERE SKIN IRRITATION.
MAY BURN EYES. HARMFUL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

See side panel for additional precautions and antidotes.

NET CONTENTS: 1 U.S. GALLON (3.8 Liters)

2nd SHIFT

HEAVY DUTY INDUSTRIAL DEGREASER

INGREDIENT STATEMENT

NAME	CAS NUMBER
Water	7732-18-5
Sodium Hydroxide	1310-73-2
Sodium Metasilicate	6834-92-0
Sodium Carbonate	497-19-8
Nonionic Surfactant	9016-45-9

PERCENT VOC 3.2

HMIS HAZARD RATING		0- LEAST / MINIMO
HEALTH SALUD	3	1- SLIGHT / LIGERO
FLAMMABILITY INFLAMABILIDAD	0	2- MODERATE / MODERADO
REACTIVITY REACTIVIDAD	1	3- HIGH / SERIO
PERSONAL PROTECTION PROTECCION PERSONAL	C	4- EXTREME / MUY GRAVE
		C-glasses / lentes + gloves / guantes + apron / delante

Product No.
13076



2nd SHIFT

HEAVY DUTY INDUSTRIAL DEGREASER

2ND SHIFT is a versatile Heavy Duty Degreaser meant for tough cleaning jobs. It emulsifies greasy, oily soil for easy removal.

DIRECTIONS:

FLOOR CLEANING EQUIPMENT: Add 2ND SHIFT to the cleaning solution tank after filling it with water. Adjust use dilution strength to optimize cleaning results and efficiency.

MOPPING EQUIPMENT: Dilute between 1:50 and 1:5 (2-25 ounces per gallon of water). Prepare use dilution based on the amount and type of soil to be cleaned. Apply to floor, allow to work, and agitate with mop or brush, pick up and rinse if needed.

STEAM, HOT OR COLD PRESSURE CLEANING EQUIPMENT: Use 2ND SHIFT in the equipment in accordance with the equipment manufacturer's instructions. Adjust use dilution strength for optimum cleaning. Rinse with hot or cold clean water.

Here is a guide to use dilutions:

Heavy Soil: 1:16 to 1:8 (8-16 ounces of per gallon of water)

Normal Soil: 1:32 to 1:16 (4-8 ounces of per gallon of water)

Light Soil: 1:64 to 1:32 (2-4 ounces of per gallon of water)

FOR USE BY TRAINED SERVICE PERSONNEL ONLY • NOT FOR HOUSEHOLD USE • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN • DO NOT TAKE INTERNALLY • KEEP FROM FREEZING

2ND SHIFT es un desengrasante fuerte y versátil hecho para limpiezas difíciles. Emulsiona la suciedad grasienta y aceitosa para que salga fácilmente.

INSTRUCCIONES:

EQUIPO DE LIMPIEZA PARA PISOS: Liene el tanque de solución de limpieza con 2ND SHIFT mezclado con agua. Ajuste la fuerza de la dilución para lograr los mejores resultados de limpieza y eficacia.

EQUIPO DE LAMPAZO: Diluir 1:50 y 1:5 (2-25 onzas por galón de agua). Prepare la dilución basado en la cantidad y el tipo de suciedad que debe limpiarse. Aplíquese al piso, deje que haga efecto y agite con el lampazo.

EQUIPO DE LIMPIEZA A VAPOR O A PRESION CALIENTE O FRIA: Ponga 2ND SHIFT al equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo. Ajuste la fuerza de la dilución utilizada para una limpieza óptima. Enjuague con agua limpia caliente o fría.

La siguiente es una guía para diluciones:

Suciedad fuerte: 1:16 to 1:8 (8-16 onzas de por galón de agua)

Suciedad normal: 1:32 to 1:16 (4-8 onzas de por galón de agua)

Suciedad liviana: 1:64 to 1:32 (2-4 onzas de por galón de agua)

PARA UTILIZARSE SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO ADIESTRADO • NO ES PARA USO EN EL HOGAR • MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO INGERIR • NO DEJAR QUE SE CONGELE

Manufactured for:



TRIPLE S

BILLERICA, MA 01862